

产品类别	产品编号	产品名称	产品图片	输出端规格	工作扭矩 NM	最大反转扭矩 NM	进气口尺寸	平均耗气量 CFM	空转转速 (RPM)	最小气管内径 MM	工作压力 (Kg/Cm ²)	拧紧扭矩能力	噪声级 dB(A)	净重 KG
紧固类气动扳手	01131	1" 气动冲击扳手		1"方头	450-1626	2107	1/2"	14.70	3700	12.5	6.35-8	M22-M36	-	14.50
	01113A	1/2" 专业级气动冲击扳手		1/2"方头	34-408	610	1/4"	4.20	7000	10.0	6.35	M16	102.0	2.66
	02121	3/8" 强力气动冲击扳手		3/8"方头	230-351	400	1/4"	4.00	12500	10.0	6.35	M14	91.0	1.70
	02122	3/8" 工业级气动冲击扳手		3/8"方头	67-542	542	1/4"	4.50	11000	10.0	6.35	M14	86.0	1.38
	02131	1/2" 强力气动冲击扳手		1/2"方头	40-435	748	1/4"	4.20	8000	10.0	6.35	M16	92.5	2.64
	02132	1/2" 复合材料气动冲击扳手		1/2"方头	67-542	677	1/4"	4.50	9000	10.0	6.35	M15	92.0	1.50
	02133	1/2" 大扭力气动冲击扳手		1/2"方头	68-810	1054	1/4"	5.40	9000	10.0	6.35	M22	97.0	2.65
	02134	1/2" 复合材料大扭力气动冲击扳手		1/2"方头	68-810	1054	1/4"	5.00	8000	10.0	6.35	M22	96.0	1.95
	02137	1/2" 工业级复合材料气动冲击扳手		1/2"方头	67-542	678	1/4"	4.50	11000	10.0	6.35	M15	92.0	1.38
	02138	1/2" 工业级大扭力复合材料气动冲击扳手		1/2"方头	338-810	1054	1/4"	5.00	8000	10.0	6.35	M22	92.0	2.00
	02142	3/4" 大扭力气动冲击扳手		3/4"方头	271-1220	1761	3/8"	8.00	5500	12.5	6.35	M25	101.0	4.68
	02143	3/4" 工业级大扭力复合材料气动冲击扳手		3/4"方头	271-1220	1830	3/8"	8.00	6500	12.5	6.35	M25	98.0	3.40
	02231	1/2" 强力气动棘轮扳手		1/2"方头	14-75	81	1/4"	4.00	160	8.0	6.35	M10	92.5	1.13
	02233	3/8" 复合材料气动棘轮扳手		3/8"方头	7-34	41	1/4"	3.50	280	10.0	6.35	M10	89.0	0.59
紧固类螺丝批	02311	复合材料手枪式气动螺丝批		1/4"六角	50	68	1/4"	1.76	12500	10.0	6.35	M4-M6	83.6	1.00
	02312	强力手枪式气动螺丝批		1/4"六角	14-88	95	1/4"	1.87	10000	6.35	6.35	M5-M12	92.0	0.97
	02313	直柄式气动螺丝批		1/4"六角	28	40	1/4"	7.00	10000	6.35	6.35	M4-M5	90.0	0.85
产品类别	产品编号	产品名称	产品图片	输出端规格	平均耗气量 CFM	进气口尺寸	最小气管内径 mm	工作压力 (Kg/Cm ²)	空转转速 (RPM)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	噪声级 dB(A)	净重 KG
钻孔切割	02421	3/8" 复合材料正反转型气钻		3/8" 钻夹头	1.92	1/4"	10	6.35	1800	200	148	45.0	83.6	0.98
	02422	3/8" 正反转型气钻		3/8" 钻夹头	5.00	1/4"	10	6.35	1800	215	150	44.0	78.0	1.20
	02511	6MM 气动研磨机		6mm 夹头	3.00	1/4"	10	6.35	20000	154	70	40.0	95.1	0.60
	02514	气动笔式研磨机		3mm 夹头	1.00	1/4"	10	6.35	54000	135	17	17.0	78.0	0.21
	02515	气动低速轮胎打磨机		10mm 六角夹头	4.00	1/4"	10	6.35	2500	217	60	40.0	92.0	0.97
	02521	迷你气动粗磨机组套		1/4"-20T 主轴	2.10	1/4"	10	6.35	18000	130	150	50.0	84.9	0.63
	02522	迷你气动打磨机组套		5/16" -24T 主轴	2.10	1/4"	10	6.35	15000	150	150	45.0	84.2	0.80
	02523	迷你气动抛光机组套		5/16" -24T 主轴	2.20	1/4"	10	6.35	2200	160	147	47.0	83.5	0.82
02545	气动往复锯		—	9	1/4"	10	6.35	—	279	36	68.0	88.0	0.65	
产品类别	产品编号	产品名称	产品图片	输出端规格	平均耗气量 CFM	进气口尺寸	最小气管内径 mm	工作压力 (Kg/Cm ²)	空转转速 (RPM)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	噪声级 dB(A)	净重 KG
抛光研磨除锈	02524	5" 气动打磨机		5/16" -24(F)	2.00	1/4"	10	6.35	11000	140	123	103.0	80.0	0.80
	02525	5" 中央吸尘式气动打磨机		5/16" -24(F)	2.00	1/4"	10	6.35	11000	198	123	103.0	80.0	0.86
	02531	7" 气动抛光机		5/8"-11 UNC 主轴	4.00	1/4"	10	6.35	3200	376	172	99.0	87.0	1.90
	02541	5" 气动角磨机		M14 主轴	5.00	1/4"	10	6.35	11000	223	196	93.0	80.6	2.13
	02542	2" 气动切割机		1/4"-28(F) 主轴	3.00	1/4"	10	6.35	15000	160	66	60.0	90.0	0.66
	02571	气钉组套		10mm 圆杆夹头	3.00	1/4"	10	6.35	3000 BPM	175	180	50.0	101.4	1.58
	02659	6" 工业级自吸尘式气动打磨机 (偏心距 2.5mm)		5/16"-24(F)	2.20	1/4"	10	6.35	11000	213.20	150	96.3	88.0	1.12
	02662	6" 工业级自吸尘式气动打磨机 (偏心距 5.0mm)		5/16"-24(F)	2.20	1/4"	10	6.35	11000	213.20	150	96.3	88.0	1.12
	02665	5" 工业级自吸尘式气动打磨机 (偏心距 2.5mm)		5/16"-24(F)	2.20	1/4"	10	6.35	11000	200.60	124.70	96.8	88.0	1.07
	02668	5" 工业级自吸尘式气动打磨机 (偏心距 5.0mm)		5/16"-24(F)	2.20	1/4"	10	6.35	11000	200.60	124.70	96.8	88.0	1.07

注：噪声级为A 档声压级

ALF-2_150914

SATA世达®

专业
强力
大扭力

专业气动工具系列

耐用可靠，稳定高效 轻巧灵活，强劲有力

重量更轻，扭力更大

与传统的用于流水线生产的金属冲击扳手相比，以1/2"冲击扳手为例，在扭力提升15%的情况下，重量降低了一半

操作更方便

正向 & 反向切换滑动钮，可单手操控使用



正向 & 反向切换滑动钮，可单手操控使用



打磨力强，振动低 轻松高效！

低振动设计，操作时手感平滑柔顺

轻量化:0.78kg

两种偏心距可供选择：2.5mm,5mm
可满足不同表面打磨需求



无需昂贵吸尘系统，到达同样的吸尘效果

工业级气动冲击扳手

工业级气动打磨机